

General Purpose Handheld Linear Imager Bar Code Reader with Bluetooth® Wireless Technology

Серия сканеров QuickScan прекрасно сбалансирована по всем параметрам среди ручных сканеров общего применения. QS6500BT – самый производительный беспроводной сканер в семействе QuickScan. Используя беспроводную технологию Bluetooth® на расстояниях до 10м., сканер QS6500BT может передавать данные на внешнее устройство через свою базовую станцию или посредством любого коммерческого стороннего устройства, совместимого с протоколом Bluetooth® 2.0.

Базовая станция позволяет сканеру одновременно заряжаться и сканировать, что повышает общую производительность работы. Режим полного ожидания позволяет запрограммировать время, на которое сканер отключается, что дополнительно экономит энергию батарей и увеличивает количество сканирований между двумя зарядками. Включение сканера выполняется простым нажатием на

кнопку сканирования. Режим контроля за сканером снижает риск воровства устройства или хранения его в неположенном месте: звуковой сигнал тревоги звучит, когда сканер теряет соединение с базовой станцией или выходит из зоны ее действия. Чтение сканером штрихкода, расположенного на задней части базовой станции, восстанавливает утерянную связь.

Сканером поддерживаются все распространенные интерфейсы, такие как IBM, USB, KBW и RS-232, а переключение между ними осуществляется простой заменой кабеля. Утилита конфигурации QS6500BT предоставляет дружественный интерфейс для просмотра и изменения параметров настройки сканера, создания и копирования специальных конфигураций и редактирования данных Встроенная флэш-память позволяет выполнять обновления системного программного обеспечения и добавить декодирование новых символик.

Основные характеристики

- Агрессивное чтение штрихкодов: скорость чтения до 450 сканирований в секунду
- Беспроводная технология Bluetooth с рабочим расстоянием до 10 м / 33 ft
- Превосходная глубина поля: до 38.1 см при чтении 100% этикеток UPC
- Мультиинтерфейс поддерживает все распространенные типы терминалов
- Поддержка линейных GS1 DataBar™ штрихкодов, штрихкодов в стеке (PDF417 и MicroPDF) а также композитных GS1 DataBar и UPC/ EAN соответствующими моделями сканера
- Флэш-память позволяет быстро произвести обновления системного ПО на месте установки сканера
- Защита от пыли и влаги по классу
- Выдерживает падения с высоты до 1.5 м / 4.9 ft







www.scanning.datalogic.com

QUICKSCAN® QS6500BT

\$DATALOGIC

Технические параметры

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH

Протокол: Bluetooth 2.0 сертифицированный по классу 2 Рабочее расстояние работы (прямая видимость): 10.0 m / 32.8 ft Радиочастота: 2.4 GHz

РАСПОЗНАВАЕМЫЕ ШТРИХКОДЫ

1D / LINEAR CODES 1D / ЛИНЕЙНЫЕ ШТРИХКОДЫ

ШК В СТЕКЕ

включая линейные коды семейства GS1 DataBar^т Code 16K: GS1 DataBar B CTEKE: MicroPDF417: PDF417: Ненаправленные GS1 DataBar в стеке; Расширенные GS1 DataBar в стеке; Составные EAN/JAN; Составные GS1 DataBar; Составные

Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Тип батареи: Lithium-lon, 800 mAh Время заряда: Внешнее питание: Slow Charge Зарядная станция: 8 часа Standard Charge Зарядная станция: 2.5 часа Считываний после одной зарядки: 33.000

Заряд батареи (красный); Заряд окончен (зеленый); Питание/

СВЕТОДИОДЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

TOK

Рабочий ток (Средний): 220 mA @ 5 VDC, 120 mA @ 10 VDC Slow Charge Зарядная станция: 500 mA @ 5 VDC Поручать: 1,200 mA @ 5 VDC, 480 mA @ 10 VDC +4.5 to 14 VDC +/- 5%

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ВОЗДУШНЫЙ РАЗРЯД) ВЛАЖНОСТЬ (БЕЗ КОНДЕНСАТА)

ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

ТЕМПЕРАТУРА

Рабочий: 0 до 50 °C / 32 до 122 °F Хранение/Транспортировка: -40 до 70 °C / -40 до 158 °F

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАДЕНИЯМ выдерживает множественные падения с 1,5м / 5.0 ftна бетон

25 kV

IP52

от 5 дро 95%

80,000 Люкс

Данные (Желтый)

ИНТЕРФЕЙСЫ

"Световое перо"; IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; USB; Разрыв клавиатуры; Доступен набор интерфейсов

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BFC

ГАБАРИТЫ

Зарядная станция: 340.2 гр. / 12.0 оz Считыватель: 280.0 гр. / 9.9 оz (с батареями) Зарядная станция: 7.4 x 9.4 x 15.5 cm / 2.9 x 3.7 x 6.1 in Считыватель: 18.0 х 7.4 х 11.2 ст / 7.1 х 2.9 х 4.4 in Серый; Черный

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ

ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ

ЛИНЕЙНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК

ИСТОЧНИК СВЕТА

УГОЛ ЧТЕНИЯ

Динамик (Настраиваемый тон); Световой индикатор хорошего

чтения

Освещение: Красный лазерный светодиод 630 нм ССД-матрица (2048 пикселей)

30%

МИНИМАЛЬНЫЙ КОНТРАСТ ПЕЧАТИ РАЗРЕШЕНИЕ (МАКСИМАЛЬНОЕ) 0.130 мм / 5 мил СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ)

450 сканирований в секунду

Угол (вертикальный): +/- 55°; Угол (горизонтальный): +/- 60°; Угол

(осевое вращение): +/- 45°

диапазоны чтения

ТИПИЧНАЯ ГЛУБИНА ПОЛЯ

В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего

освещения.

Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и

углом сканирования. 5 mils: 5.0 до 11.4 cm / 2.0 до 4.5 in

7.5 mils: 2.5 до 16.2 cm / 1.0 до 6.0 in 10 mils: 0 до 26.7 cm / 0 до 10.5 in 13 mils / 100% UPC: 0 до 33.0 cm / 0 до 13.0 in

20 mils: Up до 53.3 cm / 21.0 in 40 mils: Up до 89.0 cm / 35.0 in

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИНЕЙНОГО СЧИТЫВАТЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

IFC 60825 Class 1 LFD

Краткое руководство пользователя для данного продукта

содержит полный перечень сертификатов

Продукт отвечает необходимым требованиям безопасности и правилам и нормам при использовании его по н

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Соответствует нормам RoHS Китая; Соответствует нормам RoHS стран ЕС

ПРОГРАММНЫЕ УТИЛИТЫ

OPOS / JAVAPOS

Утилиты JavaPOS доступны для скачивания в открытом доступе Утилиты OPOS доступны для скачивания в открытом доступе

ГАРАНТИЯ 3 года

Вспомогательное оборудование



Наборы для установки / Подставки • 11-0360 Holder, Multi-Purpose, Черный • 11-1362 Holder, Multi-Purpose, Серый

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Datalogic Scanning Inc. is

Datalogic S.p.A. in many countries and the Datalogic logois a trademark of Datalogic S.p.A. • QuickScan is a registered trademark of

Other brand and product names may be trademarks of their respective owners.

DS-QUICKSCANQS6500BT-RU 20100118

www.scanning.datalogic.com